



Epoxy Remover Gebruiksaanwijzing

Toepassing van Epoxy Remover

Epoxy Remover kunt u gebruiken om een oude laag coating uit een stalen benzinetank te halen. Verwijder eerst alle benzine uit uw tank en spoel hem na met water. Daarna de tank droog maken en af laten koelen indien nodig.

Epoxy Remover tast lak en pakkingringen van de tank aan. Uw tank daarom verpakken in een plastic zak die u rondom de vulopening afplakt met tape. De opening van de benzinekraan degelijk afsluiten. Zorg dat u ook een goede afsluiting voor de vulopening van de tank heeft.

Zorg voor goede ventilatie (buitenlucht), handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril voordat u de bus Epoxy Remover opent. Vermijd inademen van damp. Giet de Epoxy Remover in de tank en sluit de vulopening. Tank enkele tellen rustig schudden zodat de Epoxy Remover zich verspreidt door de gehele tank. Maak hierna de vulopening even open om eventuele overdruk te laten ontsnappen. Denk aan bril en handschoenen.

Zet uw tank gevuld met Epoxy Remover **nooit** in de felle zon, maar op een koele en goed geventileerde plaats. Laat de Epoxy Remover gedurende een dag in de tank zitten waarna u het restant aftapt (buiten!). De oude epoxylaag in uw tank komt in kleine schilfers naar buiten. De tank naspoelen met veel water. Voordat u een nieuwe laag coating aanbrengt eerst de tank goed reinigen met Tank Cure Tank Reiniger.

Belangrijke aanwijzingen voor gebruik

- Epoxy Remover mag alleen worden toegepast in stalen tanks.
- Zeker niet gebruiken in kunststof tanks (chemische reactie).
- Epoxy Remover nooit in een verwarmde tank gieten.
- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
- Epoxy Remover niet in combinatie met andere stoffen gebruiken.
- Epoxy Remover niet gebruiken in tank met een benzine- of olierestant.
- Het verdient aanbeveling om het werken met Epoxy Remover in de buitenlucht te doen.
- Na gebruik van de Epoxy Remover de tank ALTIJD direct grondig naspoelen met water en Tank Cure Reiniger.
- Ontroester (zuur) pas gebruiken nadat de tank is gespoeld met water en met Tank Cure Reiniger.
- Tank niet blootstellen aan hoge temperaturen bij het gebruik van Epoxy Remover.

Opslag

- Opslaan in een goed gesloten verpakking op goed geventileerde en koele plaats.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
- Niet opslaan in de zon of in de buurt van warmtebronnen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Restanten afvoeren als chemisch afval.

